

دليل

سخانات الماء

من إعمار



Room 1501-002, Hongdun Building,
No.57 Tiyu West Road, Tianhe
District, Guangzhou City



bio.link/emmarmarmara



www.marmara.com.sa



@emmarmarmara

AFRICA AMERICA ASIA

SL-A9-85	SL-A1-80	SL-X2-60	SL-X1-60	الموديل
				شكل المنتج
8.5 كيلو وات	8 كيلو وات	6 كيلو وات/ 5.5 كيلو وات/ 4.5 كيلو وات/ 3.5 كيلو وات	6 كيلو وات/ 5.5 كيلو وات/ 4.5 كيلو وات/ 3.5 كيلو وات	الطاقة الفقدرة (واط)
220 فولت	220 فولت	110 فولت / 220 فولت	110 فولت / 220 فولت	الجهد الكهربائي (فولت)
50 هرتز/ 60 هرتز	50 هرتز/ 60 هرتز	50 هرتز/ 60 هرتز	50 هرتز/ 60 هرتز	التردد المفقدر
أكبر أو يساوي 60 أمبير	أكبر أو يساوي 60 أمبير	أكبر أو يساوي 40 أمبير	أكبر أو يساوي 40 أمبير	التيار الخاص بالعداد الرئيسي
أكبر أو يساوي أكبر أو يساوي 40 أمبير	أكبر أو يساوي أكبر أو يساوي 40 أمبير	أكبر أو يساوي أكبر أو يساوي 32 أمبير	أكبر أو يساوي أكبر أو يساوي 32 أمبير	قاطع الدائرة
الفولاذ المقاوم للصدأ / الألومنيوم المسبوك	الفولاذ المقاوم للصدأ / الألومنيوم المسبوك	الفولاذ المقاوم للصدأ / الألومنيوم المسبوك	الفولاذ المقاوم للصدأ / الألومنيوم المسبوك	نيكروم
درجة مئوية 60	درجة مئوية 60	درجة مئوية 60	درجة مئوية 60	درجة حرارة السخونة الزائدة
6 ملم ²	6 ملم ²	4 ملم ²	4 ملم ²	السلك الفوصي به
نعم	نعم	نعم	نعم	هل درجة الحرارة ثابتة؟
IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	مقاوم للماء
G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	اتصالات المياه



شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED

Model:SL-X3-60

اللون:    

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
فولت 220-240 / فولت 110	الجهد الكهربائي
من 3.5 إلى 6 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المولد المقاوم للحدا / التلومنيوم المسبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
اكبر أو يساوي 3 * 4م ²	الحايرة الرئيسية



شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED

Model:SL-A3-80

اللون:  

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت	الجهد الكهربائي
8 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المولد المقاوم للحدا / التلومنيوم المسبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
اكبر أو يساوي 3 * 6م ²	الحايرة الرئيسية



شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED

Model:SL-A5-80

اللون:    

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت	الجهد الكهربائي
8 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
التلومنيوم المسبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
اكبر أو يساوي 3 * 6م ²	الحايرة الرئيسية



X1

حجم المنتج: 65*190*280 مم
العلبة الداخلية: 350*155*340 مم
حجم الكرتون الخارجي: 380*360*830 مم
الكمية في الكرتون: 5 قطع/الكرتون
الوزن الصافي/القطعة: 3.2 كغ
الوزن الإجمالي/الكرتون: 17.5 كغ

Hot



Model:SL-X1-60

اللون:

MOBUSH/OEM/ODM	العلامة التجارية
110 فولت/ 220 فولت	الجهد الكهربائي
6 كيلو وات/5,5 كيلو وات /4,5 كيلوات /3,5 كيلوات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
الفولاذ المقاوم للصدأ / الألومنيوم المسبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 4ملم ²	الدائرة الرئيسية

شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED



شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED

Model:SL-A2-80

اللون: ■ ■

MOBUS/NOEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت	الجهد الكهربائي
8 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المواد المقاومة للصدأ / الألومنيوم السبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكثر أو يساوي 3*6م ²	الحايرة الرئيسية



شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED

Model:SL-A9-85

اللون: ■ ■ ■ ■

MOBUS/NOEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت	الجهد الكهربائي
8.5 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
الألومنيوم السبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكثر أو يساوي 3*6م ²	الحايرة الرئيسية



شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED

Model:SL-X5-60

اللون: ■

MOBUS/NOEM/ODM	العلامة التجارية
110 فولت / 220 فولت	الجهد الكهربائي
6.5 كيلو وات / 5.5 كيلو وات / 4.5 كيلو وات / 3.5 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المواد المقاومة للصدأ / الألومنيوم السبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكثر أو يساوي 3*4م ²	الحايرة الرئيسية



X1

حجم المنتج: 65*190*280 مم
العلبة الداخلية: 350*155*340 مم
حجم الكرتون الخارجي: 380*360*830 مم
الكمية في الكرتون: 5 قطع/الكرتون
الوزن الصافي/القطعة: 3.2 كغ
الوزن الإجمالي/الكرتون: 17.5 كغ

Hot



Model:SL-X2-60

اللون:

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
110 فولت/ 220 فولت	الجهد الكهربائي
6 كيلو وات/5.5 كيلو وات /4.5 كيلوات /3.5 كيلوات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المولّد المقاوم للصدأ / التالومنيوم المسبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3*4م ²	الحايرة الرئيسية

شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED



*LED temperature display screen

Model:SL-X7-55

اللون:

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
220واتر متناوب، 240 فولت	الجهد الكهربائي
7/3.5 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المولّد المقاوم للصدأ / الألومنيوم السبوك	عنصر التسخين
مفتاح تبديل	وضع التشغيل
أكثر أو يساوي 3*4م ²	الحايرة الرئيسية



*LED temperature display screen

Model:SL-X4-60

اللون:

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
110واتر متناوب، 220 فولت	الجهد الكهربائي
6 كيلو وات/5.5 كيلو وات/4.5 كيلو وات / 3.5 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المولّد المقاوم للصدأ / الألومنيوم السبوك	عنصر التسخين
مفتاح تبديل	وضع التشغيل
أكثر أو يساوي 3*4م ²	الحايرة الرئيسية



*LED temperature display scr

Model:SL-X6-60

اللون:

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
110واتر متناوب، 220 فولت	الجهد الكهربائي
6 كيلو وات/5.5 كيلو وات/4.5 كيلو وات / 3.5 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المولّد المقاوم للصدأ / الألومنيوم السبوك	عنصر التسخين
مفتاح تبديل	وضع التشغيل
أكثر أو يساوي 3*4م ²	الحايرة الرئيسية



A1

حجم المنتج: 395*65*255 مم
العلبة الداخلية: 407*125*486 مم
حجم الكرتون الخارجي: 425*500*520 مم
الكمية في الكرتون: 4 قطع/الكرتون
الوزن الصافي/القطعة: 5,0 كغ
الوزن الإجمالي/الكرتون: 21.5 كغ



Model:SL-A1-80

اللون:

MOBUS/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 تيار متناوب / 240 فولت	الجهد الكهربائي
8 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المولدة المقاومة للصدأ / الألومنيوم المسبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 6م ²	الحايرة الرئيسية

شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED



شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED

Model:SL-A8-85

اللون:

MOBUS/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت/ 240 فولت	الجهد الكهربائي
8.5 كيلو وات / 12 كيلوات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
اللاومنيوم المسبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 6ملم ²	الحايرة الرئيسية



شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED

Model:SL-A7-85

اللون:

MOBUS/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت/ 240 فولت	الجهد الكهربائي
8 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
الفلود المشاوم للصبأ / اللاومنيوم المسبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 6ملم ²	الحايرة الرئيسية



شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED

Model:SL-X8-55


اللون:

MOBUS/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت/ 240 فولت	الجهد الكهربائي
5.5/3.5 كيلوات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
اللاومنيوم المسبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 4ملم ²	الحايرة الرئيسية

Eurasian

欧亚

SL-X6-55	SL-A8-85	SL-A7-80/85	SL- A2-70	الموديل
				شكل المنتج
6 كيلو وات 5.5 كيلو وات 3.5 كيلو وات	8 كيلو وات / 8.5 كيلو وات 10.5 كيلو وات / 12.5 كيلو وات	8 كيلو وات 8.5 كيلو وات	7 كيلو وات / 6 كيلو وات 5.5 كيلو وات / 4.5 كيلو وات 3.5 كيلو وات	الطاقة الفقدرة (واط)
220 فولت	220 فولت	220 فولت	220 فولت	الجهد الكهربائي (فولت)
50 هرتز / 60 هرتز	50 هرتز / 60 هرتز	50 هرتز / 60 هرتز	50 هرتز / 60 هرتز	التردد الفقد
أكبر أو يساوي 60 أمبير	أكبر أو يساوي 60 أمبير	أكبر أو يساوي 40 أمبير	أكبر أو يساوي 40 أمبير	التيار الخاص بالعداد الرئيسي
أكبر أو يساوي أكبر أو يساوي 32 أمبير	أكبر أو يساوي أكبر أو يساوي 32 أمبير	أكبر أو يساوي أكبر أو يساوي 32 أمبير	أكبر أو يساوي أكبر أو يساوي 32 أمبير	قاطع الدائرة
الفولاذ المقاوم للصدأ / الألومنيوم المسبوك	الفولاذ المقاوم للصدأ / الألومنيوم المسبوك	الفولاذ المقاوم للصدأ / الألومنيوم المسبوك	الفولاذ المقاوم للصدأ / الألومنيوم المسبوك	نيكروم
درجة مئوية 60	درجة مئوية 60	درجة مئوية 60	درجة مئوية 60	درجة حرارة السفونة الزائدة
4 ملم ²	10 ملم ²	6 ملم ²	4 ملم ²	السلك الفوصي به
نعم	نعم	نعم	نعم	هل درجة الحرارة ثابتة؟
IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	مقاوم للماء
G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	اتصالات المياه



شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED

Model:SL-A8-85

اللون: اللون:

MOBUS/NOEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت/ 240 فولت	الجهد الكهربائي
5,5 كيلو وات / 12 كيلووات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
الألومنيوم المسبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكثر أو يساوي 3 *6ملم ²	الحايرة الرئيسية



شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED

Model:SL-A7-85

اللون: اللون:

MOBUS/NOEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت/ 240 فولت	الجهد الكهربائي
8 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
الفولاذ المقاوم للصدأ / الألومنيوم المسبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكثر أو يساوي 3 *6ملم ²	الحايرة الرئيسية



شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED

Model:SL-X8-55

اللون: اللون:

MOBUS/NOEM/ODM	العلامة التجارية
220 تيار متناوب/ 240 فولت	الجهد الكهربائي
5.5/3.5 كيلووات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
الألومنيوم المسبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكثر أو يساوي 3 *4ملم ²	الحايرة الرئيسية




Model:SL-A2-70


اللون:   

MOB/USN/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت	الجهد الكهربائي
7 كيلو وات / 6 كيلووات / 5,5 كيلووات 4.5 كيلووات / 3,5 كيلووات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المولّد المقاوم للصدأ / الألومنيوم المسبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 4* ملم?	الدائرة الرئيسية

شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED



Model:SL-A2-80

اللون:  

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت	الجهد الكهربائي
8 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المونيتد المقاوم للصدأ / الألومنيوم السبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 6* ملم ²	الحايرة الرئيسية

*LED temperature display screen



Model:SL-A5-80

اللون:    

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت	الجهد الكهربائي
8 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
الألومنيوم السبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 6* ملم ²	الحايرة الرئيسية

*LED temperature display screen



Model:SL-A9-85

اللون:    

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت	الجهد الكهربائي
8.5 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
الألومنيوم السبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 6* ملم ²	الحايرة الرئيسية

*LED temperature display scr



Hot



Model:SL-A7-80/85

اللون:

MOBUSN/OEM/ODM	الصلاحة التجارية
220 تيار متناوب/ 240 فولت	الجهد الكهربائي
8 كيلو وات/ 8,5 كيلووات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
الالومنيوم المسبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3*6 ملم ²	الحايرة الرئيسية

شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED



*LED temperature display screen

Model:SL-A1-80

اللون:

MOBUS/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت	الجهد الكهربائي
8 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المولّد المقاوم للحدا / الالومنيوم السبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 6* ملم ²	الحايرة الرئيسية



*LED temperature display screen

Model:SL-A3-80

اللون:

MOBUS/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت	الجهد الكهربائي
8 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المولّد المقاوم للحدا / الالومنيوم السبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 6* ملم ²	الحايرة الرئيسية



*LED temperature display scr

Model:SL-X5-55

اللون:

MOBUS/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت / 240 فولت / 110 فولت	الجهد الكهربائي
3.5 كيلو وات و 5.5 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المولّد المقاوم للحدا / الالومنيوم السبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 4* ملم ²	الحايرة الرئيسية



Model:SL-A8-85

اللون: اللون

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 تيار متناوب/ 240 فولت	الجهد الكهربائي
8.5 كيلووات / 10.5 كيلووات / 11.5 كيلووات / 12.5 كيلووات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
الالومنيوم المسبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
اكبر أو مساوي 3 6* ملم ²	الحايرة الرئيسية

شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED



Model:SL-C1-120

اللون:

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت	الجهد الكهربائي
12.5 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المونود المقاوم للصدأ / الألومنيوم السبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكثر أو يساوي 3 10* ملم ²	الحايرة الرئيسية

*LED temperature display screen



Model:SL-C1-100

اللون:

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت	الجهد الكهربائي
10.5 كيلو وات / 11.5 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المونود المقاوم للصدأ / الألومنيوم السبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكثر أو يساوي 3 10* ملم ²	الحايرة الرئيسية

*LED temperature display screen



Model:SL-D1-120

اللون:

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
نيار متناوب 380 فولت	الجهد الكهربائي
12 كيلو وات / 26 كيلو وات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المونود المقاوم للصدأ / الألومنيوم السبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكثر أو يساوي 3 6* ملم ²	الحايرة الرئيسية

*LED temperature display scr



Hot



Model:SL-X8-55

اللون:

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 تيار متناوب / 240 فولت	الجهد الكهربائي
3.5 كيلووات / 5.5 كيلووات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
الالومنيوم المسبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
اكبر او يساوي 3 4* ملم ²	الحايرة الرئيسية

شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED



*LED temperature display screen

Model:SL-X6-60

اللون:

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
110 فولت / 220 فولت	الجهد الكهربائي
6 كيلوات / 5.5 كيلوات / 4.5 كيلوات / 3.5 كيلوات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المونود المقاوم للصدأ / الألومنيوم السبوك	عنصر التسخين
مفتاح تدبيل	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 4* ملم ²	الحذارة الرئيسية



*LED temperature display screen

Model:SL-X4-60

اللون:

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
110 فولت / 220 فولت	الجهد الكهربائي
6 كيلوات / 5.5 كيلوات / 4.5 كيلوات / 3.5 كيلوات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المونود المقاوم للصدأ / الألومنيوم السبوك	عنصر التسخين
مفتاح تدبيل	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 4* ملم ²	الحذارة الرئيسية



*LED temperature display scr

Model:SL-X7-55

اللون:

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 تيار متناوب * 240 فولت / 110 فولت	الجهد الكهربائي
7 / 3.5 كيلوات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المونود المقاوم للصدأ / الألومنيوم السبوك	عنصر التسخين
مفتاح تدبيل	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 4* ملم ²	الحذارة الرئيسية



Model:SL-X5-55

اللون:

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
110 فولت / 240 فولت	الجهد الكهربائي
3.5 كيلووات / 5.5 كيلووات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
الالومنيوم المسبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 * 4 ملم ²	الحايرة الرئيسية

شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED





*LED temperature display screen

Model:SL-X6-35

اللون:

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
210 فولت / 220 فولت	الجهد الكهربائي
5.5 كيلووات / 4.5 كيلووات / 3.5 كيلووات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المولّد المقاوم للحدا / الألومنيوم السويك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 4* ملم ²	الدائرة الرئيسية

Model:SL-X8-35

اللون:



*LED temperature display screen

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
210 فولت / 220 فولت	الجهد الكهربائي
5.5 كيلووات / 4.5 كيلووات / 3.5 كيلووات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المولّد المقاوم للحدا / الألومنيوم السويك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 4* ملم ²	الدائرة الرئيسية

Model:SL-X7-60

اللون: +



*LED temperature display scr

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
210 فولت / 220 فولت	الجهد الكهربائي
5.5 كيلووات / 4.5 كيلووات / 3.5 كيلووات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المولّد المقاوم للحدا / الألومنيوم السويك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 4* ملم ²	الدائرة الرئيسية



Hot



Model:SL-A18-93A

اللون:

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت	الجهد الكهربائي
9.3 كيلوات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
الفولاذ المقاوم للصدأ / الالومنيوم المسبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكبر أو يساوي 3 10* ملم ²	الحايرة الرئيسية

شاشة عرض درجة الحرارة بتقنية LED

Model:SL-A16-93A



*LED temperature display screen

اللون: ■ ■

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت	الجهد الكهربائي
9.3 كيلوات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المونيتور المقاوم للصدأ / الألومنيوم السبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكثر أو يساوي 3 10° ملم?	الدائرة الرئيسية

Model:SL-A17-93A



*LED temperature display screen

اللون: ■

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت	الجهد الكهربائي
9.3 كيلوات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المونيتور المقاوم للصدأ / الألومنيوم السبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكثر أو يساوي 3 10° ملم?	الدائرة الرئيسية

Model:SL-A19-93A





*LED temperature display scr

اللون: ■

MOBUSN/OEM/ODM	العلامة التجارية
220 فولت	الجهد الكهربائي
9.3 كيلوات	الطاقة
IPX4	درجة مقاومة الماء
المونيتور المقاوم للصدأ / الألومنيوم السبوك	عنصر التسخين
لوحة لمس	وضع التشغيل
أكثر أو يساوي 3 10° ملم?	الدائرة الرئيسية



 Room 1501-002, Hongdun Building ,
No.57 Tiyu West Road, Tianhe
District, Guangzhou City

 bio.link/emmarmarmara

 www.marmara.com.sa


[@emmarmarmara](#)

